

# MONO-ISOLFIX SNELBOUWSTENEN



Extra lange uitzetzone slaganker



Extra lange uitzetzone isolatieplug  
Extra ribben voor betere hechting zonder anker

## Opties

- Inslagpijpje
- Steenboor diamm 9.5mm

## VOORDELEN :

- Isolatiebevestiging + spouwverankering in 1 product
  - Verlengde uitzetzone van slaganker (52mm) en plug = betere hechting. (1)
  - Bijkomende karteling van de plug = betere hechting van de isolatie, ook als de slagankers nog niet geplaatst zijn. (2)
  - Vermijd koudebruggen
  - Snelle en eenvoudige plaatsing
  - Eerst isolatie vastzetten met de plug, spouwankers pas plaatsen bij het metsen van de buitenmuur = geen risico door uitstekende ankers.
- Toepasbaar op verschillende types binnenmuur en met verschillende types isolaties

Nodige lengte plug : isolatiedikte + 50mm  
 Nodige lengte slaganker : lengte plug + luchtspouw + 45mm  
 Slagpijpje afkorten op lengte slaganker - lengte plug  
Uittrekwaarden enkel geldig mits gebruik Isolfix-boor diam 9.5mm

Uittrekwaarden in snelbouwsteen :  
 1735 N  
 Veiligheidsfactor 3 : 578 N  
 Test uitgevoerd volgens EN 846-6

TYPE	ISOLATIE	TYPE	ISOLATIE
10x120x220	60 mm	10x200x300	140 mm
10x140x250	80 mm	10x220x320	160 mm
10x160x250	100 mm	10x260x360	200 mm
10x160x300	100 mm	10x300x400	240 mm
10x180x300	120 mm	andere combinaties op verzoek	

# GEHCO