



**PETITE TÊTE  
À NERVURES  
FRAISÉES**

pour une noyure  
simple et nette  
(même dans du bois dur)

**REVÊTEMENT  
SPÉCIAL**

pour un vissage particuliè-  
rement facile

**NERVURES DE  
TIGE**

pour un vissage  
facile et exempt de  
contrainte

**PAS DE FILETAGE  
ÉLEVÉ**

pour un vissage  
plus rapide

**POINTE  
BREVETÉE**

pour une réduction de  
l'effet de fissuration  
lors du vissage

## Tant attendue depuis longtemps: la vis HECO- TOPIX® en acier inoxydable

Une vis HECO-TOPIX® en acier inoxydable avec un filet entier ou partiel, une géométrie de pointe brevetée, des nervures de tige et une tête à nervures fraisées. La tête de la vis de revêtement des terrasses a été spécialement conçue pour une utilisation dans du bois dur. La vis à revêtement glissant peut être utilisée sans avant-trou et s'enfonce sans problème grâce



à sa petite tête. Mais les qualités optiques ne sont pas négligées – la surface en acier inoxydable agréable à l'œil s'adapte parfaitement aux constructions en bois esthétiques.



**HECO-Schrauben GmbH & Co. KG**  
Dr.-Kurt-Steim-Strasse 28  
D-78713 Schramberg  
Téléphone: +49 (0)74 22 / 989-0  
Télécopie: +49 (0)74 22 / 989-200  
e-mail: info@heco-schrauben.de  
Internet: www.heco-schrauben.de

Votre distributeur:

## HECO-TOPIX®: vis de revêtement des terrasses en acier inoxydable A2

*La vis HECO-TOPIX® éprouvée existe maintenant en vis de revêtement des terrasses pour l'extérieur.*



Cette vis est parfaitement appropriée pour le montage de revêtements de terrasses et de façades en bois, de balustrades ou de passerelles.

HECO-TOPIX® est maintenant disponible en inox A2, comme vis de revêtement des terrasses. La vis de revêtement des terrasses HECO-TOPIX® peut être utilisée, outre pour les bois traditionnels (comme le pin douglas), pour des bois durs comme le bankirai ou le bilinga.



*Pour plus de sécurité*

## Ensemble des avantages

- Réduction de l'effet d'éclatement grâce au filet breveté HECO-TOPIX®
- Petite tête à nervures fraisées pour une noyure simple et nette
- Empreinte T25 pour une transmission de force optimale lors du vissage
- Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
- Pas d'avant-trou nécessaire
- Utilisation possible également dans du bois dur (par exemple dans du bankirai sans avant-trou)
- Pas de tension sur la tige de vis grâce aux nervures
- Acier inoxydable A2 pour des montages en extérieur

## La vis à bois HECO-TOPIX® éprouvée maintenant en acier inoxydable pour les montages en extérieur

Pas d'avant-trou nécessaire, même dans le bois dur – il suffit de visser et c'est terminé!

La vis de revêtement des terrasses HECO-TOPIX® en acier inoxydable A2 a été spécialement adaptée aux exigences des montages de terrasses.



- Petite tête à nervures fraisées pour une noyure simple et nette
- Empreinte T25 pour une transmission de force optimale lors du vissage
- Revêtement spécial pour des couples de vissage réduits
- Acier inoxydable A2 pour des montages en extérieur
- Filet breveté HECO-TOPIX® pour une utilisation sans avant-trou

La vis de revêtement des terrasses HECO-TOPIX® novatrice garantit une rentabilité élevée combinée à de nouveaux standards au niveau optique: grâce à l'aspect de l'acier inoxydable et aux excellentes performances de vissage, elle est particulièrement adaptée pour un emploi dans des constructions esthétiques.



Dimensions D x L	N° d'article		Empreinte	N° carton	Unité d'emb.	Qté par carton	Qté par palette
	FE	FP					
5,0 x 40		40818	T25	VAR 2	200	2 000	96 000
5,0 x 50		40801	T25	VAR 2	200	2 000	96 000
5,0 x 60		40799	T25	VAR 2	200	2 000	96 000
5,0 x 70		40797	T25	VAR 3	200	2 000	96 000
5,0 x 80		40794	T25	VAR 3	200	2 000	96 000



Homologation pour les vis HECO-TOPIX® en acier inoxydable de 3,5 à 10 mm de diamètre, les vis de revêtement des terrasses ne faisant pas partie de l'homologation.

# Pour plus de sécurité