

Artikelgroep 79000

Quick-Anker

Materiaal: verenstaal
 (staal onder veerdruk),
 blauw verzinkt



Diameter in mm	Lengte in mm	Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
5	26	5	30 mm	20 mm	6 mm
6	30	6	35 mm	25 mm	5 mm
6	40	6	40 mm	30 mm	10 mm
6	50	6	40 mm	30 mm	20 mm
6	60	6	40 mm	30 mm	30 mm
6	80	6	40 mm	30 mm	50 mm
6	100	6	40 mm	30 mm	70 mm
8	70	8	50 mm	40 mm	30 mm
8	90	8	50 mm	40 mm	50 mm
8	110	8	50 mm	40 mm	70 mm
8	130	8	50 mm	40 mm	90 mm
8	150	8	50 mm	40 mm	110 mm
8	180	8	50 mm	40 mm	140 mm

breuklastcoëfficiënt voor volgende bouwmaterialen

Plug	<i>Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)</i>	
	Ø 6 mm	Ø 8 mm
Beton B 25	2,9	4,8
Baksteen MZ 20	2,4	3,6
Massieve kalkzandsteen KSV 20	1,9	2,8

Door de plug dieper te plaatsen, zijn er hogere uittrekwaarden mogelijk.

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient ze zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze alsoo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde: 4-voudig