

Artikelgroep 72000

Staalanker

Materiaal: staal, blauw verzinkt



Diameter in mm	Lengte in mm	Diameter boorgat	Minimale boorgatdiepte	Minimale inbouwdiepte	Maximale nuttige lengte
6	40	6	45	35	5
6	65	6	65	55	10
6	85	6	65	55	30
8	50	8	55	45	5
8	70	8	70	60	10
8	85	8	70	60	25
8	115	8	65	55	60
8	165	8	75	65	100
10	60	10	65	55	5
10	90	10	70	60	30
10	120	10	75	65	55
10	150	10	85	75	75
10	180	10	90	80	100
12	100	12	85	85	15
12	120	12	100	90	30
12	150	12	100	90	60
12	180	12	105	95	85

Breuklastcoëfficiënt voor ongewapend beton B 25:

Ø plug	<i>Breuklastcoëfficiënt in Kilo-Newton (kn)</i>			
	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm
	8,6	12,1	13,6	27,9

Men dient rekening te houden met het feit dat niet stuttende muren, pleisterwerk of isolatie niet als verankering kunnen gebruikt worden

Deze gegevens berusten op fabriekstesten. U dient ze als algemene aanbeveling te beschouwen. U dient ze zelf ter plaatse te testen op de betreffende materialen en ze alsoo aan te passen. U moet wel een veiligheidswaarde in acht nemen. Deze gegevens zijn niet van toepassing op bouwwerven, zij gelden niet als toelating.

Aanbevolen veiligheidswaarde:

4-voudig