



**KLEINE
SCHROEFKOP
MET FREESRIBBEN**
voor eenvoudig
en zuiver kopverzinken
(ook in hardhout)

**SPECIALE
OPPERVLAKTE-
BEHANDELING**
veroorzaakt een gering
inschroefdraaimoment

SCHACHTRIBBEN
maken spanningsvrij
en licht inschroeven
mogelijk

**STERKE
STIJGING VAN DE
SCHROEFDRAAD**
maakt sneller inschroeven
mogelijk (tot 60 %)

**GEPATENTEERDE
PUNT**
Voor een reductie van
de spreidwerking tijdens
het inschroeven

Op deze schroef hebben de professionals lang gewacht: De HECO-TOPIX® in roestvrijstaal

Een HECO-TOPIX® uit roestvrijstaal met volle- of gedeelde schroefdraad, met gepatenteerde puntgeometrie, schachtribben en freesribben onder de kop. Bij de Vlonderschroef is bovendien de schroefkop speciaal ontworpen voor het gebruik in harde houtsoorten. De van een glijmiddel voorziene schroef laat zich zonder voorboren verwerken en dankzij de kleine schroefkop probleemloos verzinken in het hout. Ook de optiek komt niet te kort – het roestvrijstalen materiaal geeft een waardige uitstraling en past optimaal in een esthetisch vormgegeven houtconstructie.



gebruiksadvies: 035 -54 15958



HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
D-78713 Schramberg
Agent: Jac. Lowie & zoon b.v.
Tel: 035-54 15958
Fax: 035-54 17661
E-mail: office@lowie.nl

HECO-TOPIX® Vlonderschroeven in roestvrijstaal A2

**De HECO-TOPIX® is momenteel ook als
Vlonderschroef in roestvrijstaal A2 verkrijgbaar.**



Naast de montage van Vlonders is deze schroef ook bij uitstek geschikt voor de montage van houten gevelbekleding, balustraden en aanlegsteigers .

De HECO-TOPIX® Vlonderschroef kan naast de veel voorkomende harde houtsoorten (bv Meranti; Merbau) ook in de hardste houtsoorten zoals Bangkirai en Billinga verwerkt worden.



Vast en zeker

De voordelen op een rij

- Gereduceerde spreidwerking door de gepatenteerde HECO-TOPIX® schroefdraad.
- Kleine schroefkop met freesribben voor eenvoudig en zuiver kopverzinken.
- T-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging tijdens het inschroeven.
- Speciale oppervlaktebehandeling veroorzaakt een gering inschroefdraaimoment.
- Voorboren niet noodzakelijk.
- Verwerking ook in harde houtsoorten mogelijk (b.v. in Bangkirai ook zonder voorboren te verwerken)
- Geen klemwerking aan de schacht van de schroef.
- Roestvrijstaal A2 voor buitenmontage.

De gewaardeerde HECO-TOPIX® houtschroef nu ook in roestvrijstaal voor buitenmontage

Ook in harde houtsoorten zonder voorboren – inschroeven en klaar.

De HECO-TOPIX®-Vlonderschroef in roestvrijstaal A2 is specifiek aan de eisen voor het monteren van vlonders, aanlegsteigers, etc aangepast.



- Kleine schroefkop met freesribben voor eenvoudig en zuiver kopverzinken, ook in harde houtsoorten.
- T-25 aandrijving voor optimale krachtoverbrenging tijdens het inschroeven.
- Speciale oppervlaktebehandeling veroorzaakt een gering inschroefdraaimoment.
- Roestvrijstaal A2 voor buitenmontage.
- Gepatenteerde HECO-TOPIX® schroefdraad, hierdoor is de verwerking zonder voorboren mogelijk.

De HECO-TOPIX® Vlonderschroef biedt u een hoge economische waarde. Echter ook optisch bereikt deze innovatieve schroef nieuwe maatstaven: dankzij het roestvrijstalen materiaal en de uitstekende schroefprestaties is deze schroef bijzonder geschikt voor de verwerking in esthetisch aansprekende houtconstructies.



Vlonderschroef, platverzonken kop 8 mm, roestvrijstaal A2, gedeelde schroefdraad
Diameter 5.0
Lengtes 40 mm tot en met 80 mm

Abmessung D x L	Artikelnummer		Antrieb	Karton-Nr.	VE	VK-Karton	Paletten-menge
	VG	TG					
5,0 x 40		40818	T25	VAR 2	200	2.000	96.000
5,0 x 50		40801	T25	VAR 2	200	2.000	96.000
5,0 x 60		40799	T25	VAR 2	200	2.000	96.000
5,0 x 70		40797	T25	VAR 3	200	2.000	96.000
5,0 x 80		40794	T25	VAR 3	200	2.000	96.000



Vast en zeker!