

# DAKBEDEKKING

360° luchtuitlaat

Antislip bumpers

Lichtgewicht magnesium behuizing

Instelbare inslagdiepte

Volledig sequentieel trekkersysteem



Magnetisch blokkeringsmechanisme bij laatste nagel

360° roterende koppeling



Perfekte nagelgeleiding



Dakspaangeleider



## PCN45

 Nagels  
19–45 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code
Pneumatische Asfalttacker	5000793	4051661023699

Voor professionele dakbedekking, de PCN45 is de krachtige oplossing die altijd robuuste prestaties biedt en dagelijkse betrouwbaarheid. Geschikt om te kunnen werken met een breed scala aan dakbedekking. Eigenschappen omvatten een dakspaangeleider, magnetisch blokkeringsmechanisme bij de laatste nagel, antislip bumpers, instelbare inslagdiepte, licht gewicht, volledig sequentieel trekker en 360° roterende koppeling. Gebruik met vertrouwen en precisie voor het bevestigen van dakbedekking, shingles, lichte panelen, vezelcement toepassingen en zacht hout.

### Specificaties

Gewicht:	2,51 kg
Werkzame druk:	5-8 bar
Luchtverbruik bij 6 bar:	1,52 liter
Geluids informatie:	LpA, 1s,d: 93 dB
	LwA, 1s,d: 101 dB
Luchtinlaat:	1/4 " NPT
Magazijn capaciteit:	120 stuks
Vibratie:	3,1 m/s <sup>2</sup>
Afmetingen:	285x292x118 mm



Een tacker voor dakbedekking dient moeilijke werk-omstandigheden en alle weersomstandigheden te weerstaan. Tegelijkertijd moet de nagel altijd 90° recht in het hout worden geschoten waarbij de kop volkomen gelijk is met het oppervlak, ongeacht de omstandigheden. Dat is de reden waarom onze asfalttacker is uitgerust met perfecte nagelgeleiding, waardoor u op deze tacker kunt vertrouwen om de klus te klaren, elke keer weer.